



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

SARL - au capital de 6.900.000 DT  
 8030 Z.I. GROMBALIA  
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

## le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

## سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.900.000 دينار  
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
 الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230  
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BATIMENT

69 01

## DECOLUX RIO

### Présentation

Peinture décorative qui permet l'obtention d'un impressionnant effet imitation pierre avec grande facilité et sans complication.

### Destination

On peut appliquer dans toutes ambiances intérieures. En cas d'intérieurs de haut transit ou usure, comme cuisines, salles de bains, couloirs ou chambre d'enfants, nous recommandons d'appliquer un protecteur.

### Informations techniques

<b>Composition:</b>	Additifs, pigments et résine acrylique
<b>'COV maximun autorisé</b>	Catégorie A, Sous-catégorie L: 200g/l
<b>'COV maximun produit</b>	Catégorie A, Sous-catégorie L: 11.0 g/l
<b>pH</b>	6.0 - 7.0
<b>Densité</b>	1,01 - 1,04 g/cm3
<b>*Consommation</b>	125 g/m2
<b>Performance</b>	8 m2/kg
<b>Viscosité</b>	300 - 400 mPa.s
<b>Apparence</b>	Visqueux
<b>Couleur</b>	Neutre
<b>Conditionnement</b>	3kg
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Outils</b>	brosse plate et spatule plastique flexible
<b>Nettoyage des outils</b>	Avec de l'eau
<b>**Conditions d'application</b>	entre 5°C y 35°C
<b>***Temps de séchage</b>	Au moins 8 heures
<b>****Stockage</b>	entre 5°C et 35°C

- ‘ La consommation peut varier en fonction de l'appui que l'applicateur lui-même.
- \*\* Les deux températures ambiante et du mur.
- \*\*\* En fonction des conditions météorologiques.
- \*\*\*\* Éviter le gel. Conserver le récipient bien fermé. Les produits restent stables au moins un an à compter de la date de fabrication, à condition qu'il y est resté dans le stockage parfait état fermé du sceau intact et entre 5 et 35.
- ‘ Sous-catégorie comme RD 227/2006 et la directive 2004/42 / CE.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.



# LUXTRAL



# لوسترال



## SOGIP

SARL - au capital de 6.900.000 DT  
8030 Z.I. GROMBALIA  
Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230  
R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000  
E-mail : commercial@sogip.com.tn

*le bon choix !*

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.900.000 دينار  
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية  
الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230  
س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

### Conseil d'application

Gardez à l'esprit que les performances peuvent varier du mur, les conditions d'application et / ou d'application. L'acheteur / applicateur pas dégagé de la responsabilité de faire son propre examen des produits fournis afin de vérifier leur adéquation aux processus prévus et des objectifs.

La surface doit être propre, sèche et exempte de poussière et d'impuretés. Il faut attendre, dans le cas de nouvelles superficies, qu'il soit complètement sec. Il est recommandé que la surface soit lisse et régulière.

### Préparation

DECOLUX RIO a une bonne adhérence sur la plupart des supports. En cas de murs vieillis où très poreux préparez le mur avec une couche à rouleau de de LUXTRAL FORT comme sous-couche (prêt à l'emploi ou diluées 20%). Laissez sécher 8 hrs entre couches.

### Coloration

DECOLUX RIO est une base neutre qui peut se colorer pour obtenir infinité de couleurs et nuances différentes. L'aspect de DECOLUX RIO est d'une pâte visqueuse qui contient des particules blanches et marronnes. On peut l'utiliser prêt à l'emploi ou le colorer avec DECOTEINTE. Ne jamais diluer avec l'eau. Versez le colorant dans l'emballage de DECOLUX RIO et mélangez manuellement (mélangeur inox., etc.) jusqu'à obtenir une couleur uniforme.

### Application

Trempez la brosse dans le produit et appliquez en traits croisés irréguliers. Travaillez en pans de 1 à 2 m<sup>2</sup>. Retournez de temps en temps pour estomper les traits de brosses et les possibles raccords. Après 5 ou 10 minutes, dépendant de la température ambiante, l'humidité et l'absorption du mur, repassez le produit appliqué en utilisant la spatule flexible en mouvements croisés pour lisser les particules et obtenir une finition plate.

### Important

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si les symptômes persistent, consulter un médecin et d'enseigner l'étiquette. En cas d'ingestion accidentelle consulter immédiatement un médecin

### Elimination des déchets

Ne versez pas de débris liquides dans les égouts ou les tuyaux. Les résidus solides peuvent être éliminés comme déchets normaux.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.