

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT

8030 Z.I GROMBALIA

Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230

R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000

E-mail : info@luxtral.com*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م. رأس مالها 9.500.000 دينار

المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية

الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230

س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

SECTEUR ANTI-CORROSION**08 02****ANTIROUILLE NOIR**

FO.COM.007 - Version : 02

Composition	Liant: Résine alkyde longue en huile Pigments : Phosphate de Zinc et Oxyde de Fer Solvant : Hydrocarbures aliphatiques
Utilisation	Primaire anti-corrosion pour extérieur et intérieur sur métaux ferreux Utilisé aussi en bâtiment (menuiserie métallique, radiateurs....)
Mode d'application	Brosse - Rouleau - Pistolet - Airless - Buse 20 - 15 - Filtre 9 - Pression 150 Bars
Propriétés	- Bonne propriété anti-corrosion - Bon accrochage sur métaux - Séchage rapide
Traitement de surface	Métaux ferreux bien dérouillés, propres et sec
Caractéristiques	Viscosité : 60 90 CAF6 à 20°C Densité : 1,40 ± 0.05 Extrait sec : 80 ± 1 % Viscosité d'application : 35" Séchage : HP : 20 - 30' SEC : 1h DUR : 24 h Pouvoir couvrant 6 m ² / kg Teinte : Noire Délai de stockage: 6mois Conditionnement : 500g, 1Kg, 5 Kg, 25Kg
Sécurité	Produit inflammable contient du white spirit. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.