

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BATIMENT

Partenaire du programme de mise à niveau

05 02**DECOLUX G.G**

FO.COM.007 - Version : 02

Composition	Liant: Copolymère vinyle acrylique Pigment : Dioxyde de titane, charges Solvant : Eau
Utilisation	Crépi décoratif gros grain pour intérieur et extérieur.
Propriétés	Enduit décoratif Bonne souplesse et adhérence / Lavable
Classification	Famille 1. Classe 1.a
Caractéristiques	Densité : 1,566 Viscosité : Pâte (200 Poises à 20°C) Drage-m5 Extrait sec : 85 ± 1 % Séchage : HP : 1h HT : 3 - 4h SEC : 12 - 14h DUR : 24h Pouvoir couvrant pratique : 2 kgs/m ² pour un film sec d'épaisseur 0,9 à 1mm Teintes : Blanchés et teintes du bâtiment Aspect : granuleux mât Délai de stockage sous abri : 6 mois Conditionnement : 5kg - 10kg - 20kg - 25kgP
Application	Rouleau, Machine à projeter
Préparation de surface	Support propre et sec Sur anciens fonds peints ou non après-nettoyage appliquer une couche d'impression
Conseils d'emploi	Produit prêt à l'emploi Dilution éventuelle : eau Température minimale d'application 5°C Ne pas appliquer en plein soleil
Sécurité	Produit inflammable contient du white spirit. En cas de contact avec les yeux laver abondamment et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.