LUXTRAL لوكســـترال

SOGIP
SARL - au capital de 9.500.000 DT
8030 Z.I GROMBALIA
Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
E-mail : commercial@sogip.com.tn

سوجيب
ش.ذ.م.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف :72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
س.ت.B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

Le Bon choix !

SECTEUR : BATIMENT — Partenaire du programme de mise à niveau — **05 01**

DECOLUX P.G

FO.COM.007 - Version : 02

Composition	**L**iant: Copolymère vinyle acrylique **P**igment : Dioxyde de titane, charges **S**olvant : Eau
Utilisation	**C**répi décoratif petit grain pour intérieur et extérieur.
Propriétés	**E**nduit décoratif **B**onne souplesse et adhérence / **L**avable
Classification	**F**amille 1.**C**lasse 1.a
Caractéristiques	**Densité :** 1,566 **Viscosité :** Pâte (200 Poises à 20°C) Drage m5 **Extrait sec :** 85 ± 1 % **Séchage : HP :** 1h **HT :** 3 - 4h **SEC :** 12 - 14h **DUR :** 24h **Pouvoir couvrant pratique :** 2 kgs/m^2 pour un film sec d'épaisseur 0,9 à 1mm **Teintes :** Blanches et teintes du bâtiment **Aspect :** granuleux mât **Délai de stockage sous abri :** 6 mois **Conditionnement :** 5kg - 10kg - 20kg - 25kgP
Application	**R**ouleau, **m**achine à projeter
Préparation de surface	**S**upport propre et sec **S**ur anciens fonds peints ou non après-nettoyage appliquer une couche d 'impression
Conseils d'emploi	***Produit prêt à l'emploi*** **D**ilution éventuelle : eau **T**empérature minimale d'application 5°C **N**e pas appliquer en plein soleil
Sécurité	**P**roduit inflammable contient du white spirit. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.