

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

Partenaire du programme de mise à niveau

12 01

FO.COM.007 - Version : 02

DILUANT CELLULOSIQUE

| | |
|--------------------------|---|
| Description | Mélange de solvants polaires, c'est un liquide volatil. |
| Utilisation | Le diluant cellulosique est utilisé pour la dilution des peintures avant son application et facilite l'application en la mettant à la viscosité d'emploi. |
| Propriétés | <p>Diminue la viscosité des peintures.</p> <p>Améliore l'étalement des peintures.</p> <p>Améliore le séchage du film des peintures.</p> <p>Vitesse d'évaporation élevée.</p> |
| Caractéristiques | <p>Densité : 0,85</p> <p>Point éclair : <38°C</p> <p>Delai de stockage sous abri : 1an</p> <p>Conservation : 6 Mois en emballage d'origine non entamé à température comprise entre 5 et 35° C.</p> |
| Conditionnement | Vrac, 18L, 5L, 4.5L ,0.9L, 0.5L |
| Conseils d'emploi | Il faut respecter les doses de dilution présentées sur les emballages des peintures. |
| Sécurité | Produit inflammable, à conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments et des boissons. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin. |

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.