

**LUXTRAL****لوکسترا****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT

8030 Z.I GROMBALIA

Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230

R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000

E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.رأس مالها 9.500.000 دينار

المنطقة الصناعية - 8030 - قمرمالية

الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230

س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

Partenaire du programme de mise à niveau

FO.COM.007 - Version : 02 12.07

DILUANT SYNTHETIQUE**Description**

Mélange de solvants aromatiques, c'est liquide volatil

Utilisation

Le diluant synthétique est utilisé pour la dilution des peintures alkydes avant leur utilisation et facilite l'application en la mettant à la viscosité d'emploi.

Propriétés

Diminue la viscosité des peintures.
 Améliore l'étalement des peintures.
 Améliore le séchage du film des peintures.
 Vitesse d'évaporation moyenne

Caractéristiques**Densité :** $0,83 \pm 0,01$ **Point éclair :** $< 38^{\circ}\text{C}$ **Délai de stockage sous abri :** 1 an**Conservation :** 6 Mois en emballage d'origine non entamé à température comprise entre 5 et 35°C .**Conditionnement**

Vrac, 18L, 5L, 4.5L, 1L, 0.5L

Conseils d'emploi

Il faut respecter les doses de dilution présentées sur les emballages des peintures.

Sécurité

Produit inflammable, à conserver hors de la portée des enfants et à l'écart des aliments et des boissons. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.