

**LUXTRAL****لوکسترا****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م. رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية

الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230

س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BATIMENT

Partenaire du programme de mise à niveau

04 01**ENDUIT PLASTIQUE**

FO.COM.007 - Version : 02

Composition

Liant: Copolymère de polyvinyle
Pigment : blanc +charges
Solvant : Eau

Utilisation

Sur ciment, brique ou plâtre chaque fois qu'une égalisation de surface est nécessaire

Propriétés

Séchage rapide
 Elimine les défauts de surface facilement ponçable

Caractéristiques

Densité : 1,8 ± 0.1
Viscosité : pâteux
Aspect : mate
Teinte : blanche
Séchage : SEC : 3h - 5h
 DUR : 8-12h
Extrait sec : 82 ± 2%
Rendement: 1.2 m²/kg
Délai de stockage : 6 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri
Conditionnement : 1kg, 5kg, 20kg, 40kg

Application

au couteau a enduire, à la machine à projeter

Préparation de surface

Support sec, dépolssiéré

Conseils d'emploi

livré prêt a l'emploi
 Une dilution à l'eau est nécessaire pour application à la machine à projeter

Sécurité

Produit ininflammable contient du fongicide. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.