

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BATIMENT

Partenaire du programme de mise à niveau

05 03**GRANILUX**

FO.COM.007 - Version : 02

Présentation	Revêtement décoratif épais pour intérieur et extérieur a base de grains de quartz colorés et de granulométrie régulière
Classification	Famille 1. Classe 1.a
Composition	Liant : Emulsion acrylique spéciale Charge : Grain de quartz Solvant : Eau
Mode d'application	Liss eusse - Couteau – Taloche
Caractéristiques	Densité : 1,55 ± 0.1 Extrait sec : 85 ± 2 % Séchage : 2 à 3heures Pouvoir couvrant 2 à 3 kg / m ² suivant l'application et l'état du support Conservation : 6mois dans son emballage d'origine Conditionnement : 10Kg, 20Kg et 40Kg Garantie : 10 ans
Préparation du support	Sur maçonneries neuves, séchées ou anciens fonds solides et sains : Application directe sans près traitement ou de préférence après une couche légère de REXIMEX. Sur les mêmes surfaces anciennes et farinantes l'application est possible après un bon brossage et l'application d'une couche de REXIMEX.
Sécurité	Produit inflammable contient du white spirit. En cas de contact avec les Yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.