

**LUXTRAL****لوکسترا****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م. رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BATIMENT

Partenaire du programme de mise à niveau

02.10
FO.COM.007 - Version : 02**LAQUE BM FIRST****Présentation**

Laqué de finition pour intérieur et extérieur sur tous les supports traditionnels du bâtiment - Salles d'eau - Cuisine - Boiserie, Métaux ferreux...

Composition

Liant : Alkyde longue en huile
Pigment : Dioxyde de Titane
Solvant : Hydrocarbure aliphatique

Bonne résistante au lessivage
 Bonne tenue à l'extérieur
 Bon pouvoir couvrant
 Famille 1. Classe 4.a

Caractéristiques

Densité : 1,30 ± 0.05 **Finesse :** 7- 8 **Viscosité :** 150-160 CAF4

Extrait sec : 70 %

Séchage : HP : 4 - 6 Heures **Ht :** 10 - 12 Heures **Sec :** 2 à 3 Jours

Rendement : 7 à 9 m²/kg**Teinte :** Blanc et teintes bâtiment**Aspect :** Brillant**Point éclair (creuse et fermé) :** 48° C**Délai de stockage sous abri :** 1An**Conditionnement :** 800g, 3 kg, 4kg, 18 kg**Application****Brosse - Rouleau - Pistolet****Conseils d'emploi**

Bien mélanger la peinture avant emploi. Filtrer

Dilution - Essence de térébenthine**Délai de recouvrement à 20°C :** 24H minimum**Système****recommandé****1) Boiserie**

-1à 2 couches de peinture à l'huile « LUXTRAL »

Poncer éventuellement et appliquer

-1à 2 couches de laqué mate « LUXTRAL »

2) Béton, Plâtre

Après rebouchage de trous et ponçage appliquer :

-1à 2 couches d'impression

Poncer éventuellement et appliquer

-1à 2 couches de laqué mate « LUXTRAL »

3) Métaux ferreux :

Après brossage de la rouille ou sablage sa 2,5 appliquer

- 1 à 2 couches de peinture antirouille « LUXTRAL »

1 à 2 couches de laqué mate « LUXTRAL »

Sécurité

Produit inflammable contient du white spirit, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générale. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.