

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BATIMENT

Partenaire du programme de mise à niveau

06 01

FO.COM.007 - Version : 02

LUX-IMP**Composition**

Liant: Copolymère vinyle acrylique
 Solvant : Eau

Utilisation

Couche d'imprégnation pour béton, plâtre, enduit, anciennes peintures, etc... .

Propriétés

Fixateur de fonds
 Effets anti-absorption, consolidant et d'accroche

Caractéristiques

Densité : $1,1 \pm 0,05$
 Extrait sec : $44 \pm 1 \%$
 Séchage : HP : 15' - 20'
 HT : 01 h - 2h
 SEC : 8h - 10h
 DUR : 24h
 Rendement : variable suivant support
 Aspect du film sec : mat et incolore
 Délai de stockage sous abri : 6 mois
 Conditionnement : 0.8kg - 4kg - 16kg

Application

Brosse, rouleau.

Préparation de surface

Support propre et sec

Conseils d'emploi

Bien mélanger avant emploi
 Dilution : eau (5 à 10 %)
 Délai de recouvrement à 20 °C : 3 - 4 h

Sécurité

Produit ininflammable. En cas de contact avec les yeux laver abondamment et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.