

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.برأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم التجاري : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BATIMENTPartenaire du programme de mise à niveau
MAXIPRO**01 03**

FO.COM.007 - Version : 02

Composition	Liant : Copolymère Styrene-acrylique Pigment : Dioxyde de Titane rutile et charge Solvant : eau
Utilisation	Peinture de ravalement mâte pour application intérieure et extérieure. Applicables sur ciment, béton, pierre, brique, plâtre, bois, siporex.
Propriétés	Séchage rapide, lavable et laisse respirer le support
Classification	Famille 1, classe 1.b
Caractéristiques	Densité : 1,65 ± 0.05 Finesse : 0 - 1 Extrait sec : 69 ± 1 % Séchage : HP : 20' HT : 30' SEC : 1 - 2 h DUR : 8 - 10 h Rendement : 4 à 5 m ² /kg selon la porosité du support Teinte : Blanche Différentes teintes pastels peuvent être obtenues avec LES TEINTES A EAU LUXTRAL Aspect : mâte Délai de stockage sous abri : 6 mois Conditionnement : 40kg
Mode d'emploi	Brosse, Rouleau
Conseils d'emploi	Bien mélanger la peinture avant emploi Procéder au mélange de préférence par voie mécanique (agitateur à hélice) Appliquer sur des surfaces propres Dilution : eau Appliquer en deux à trois couches Séchage entre couches : 1 à 2h
Sécurité	Produit ininflammable contient des fongicides, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.