

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.برأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : INDUSTRIE

Partenaire du programme de mise à niveau

43 01

FO.COM.007 - Version : 02

PEINTURE METALISEE**Composition**

Liant : Résine alkyde modifiée au styrène

Pigment : pate aluminium

Solvant : Aromatique

Utilisation

Peinture de finition pour la protection et la décoration de toutes les surfaces métalliques (radiateur, tuyauteries, armoires électriques, machines, outils...)

Propriétés

Brillance élevée

Bonne résistance à l'eau

Bonne résistance à la lumière

Classification

Famille 1, classe 10 b1

Caractéristiques

Densité : 0.98 - 1.00

Viscosité : 80' ± 10 CAF6

Extrait sec : 52 ± 1 %

Rendement : 8 - 10 m²/ kg

Couleur : bleu, gris, vert.

Délai de stockage : 6 mois en emballage bien fermé

Conditionnement

1Kg - 4 Kg - 18Kg

Application

Pistolet, pinceau

Conseils d'emploi

Dilution : Diluant CELLULOSIQUE LUXTRAL

Support : bien préparé, dégraissé, dérouillé.

Sécurité

Produit ininflammable contient du xylène, nocif par inhalation. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.