

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م. رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرقمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BATIMENT

Partenaire du programme de mise à niveau

01 05

FO.COM.007 - Version : 02

ROUGE OXYDE**Composition**

Liant: Résine acrylique en émulsion dans l'eau
Pigment: Oxyde de fer rouge +charges
Solvant: Eau

Utilisation

Toitures peintes ou non peintes (tuiles, béton, plaque de ciment...)

Propriétés

Séchage rapide
 Bonne tenue aux intempéries
 Bonne tenue des teintes

Caractéristiques

Densité: 1,7 – 1,8
Viscosité: pâteux
Aspect: mat
Teinte: rouge brique
Séchage: SEC : 2h – 3h
 DUR : 8h - 12h
Extrait sec: 75 ± 1%
Rendement: 4 m²/Kg
Délai de stockage: 6 mois dans l'emballage d'origine fermé et à l'abri
Conditionnement: 1kg, 5kg, 10kg, 20kg

Application

Brosse, rouleau, ou à la machine à projeter

Préparation de surface

Support sec, dépoussiéré

Conseils d'emploi

Bien mélanger le peinture avant emploi
 Une dilution à l'eau est conseillée pour application à la brosse ou au rouleau et
 Nécessaire pour application à la machine à projeter

Sécurité

Produit inflammable, en cas de contact avec les yeux laver abondamment
 avec de l'eau et consulter un médecin

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.