

**LUXTRAL****لوکسترال****سوجيب**

ش.ذ.م.م. رأس مالها 9.500.000 دينار

المنطقة الصناعية - 8030 - قرقمبالية

الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230

س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SOGIP

SARL - au capital de 9.500.000 DT

8030 Z.I GROMBALIA

Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230

R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000

E-mail : commercial@sogip.com.tn

Le Bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

SECTEUR : BOIS

FO.C10.003 Version : 02

VERNILUX CELLULOSIQUE MATE 502

Composition	Liant: Nitro-Alkyde Solvant : Ester, Alcool
Utilisation	Vernis mât pour bois et meubles
Propriétés	Séchage Rapide Bonne adhérence Aspect mât
Classification	Famille 1, classe 5.a
Caractéristiques	Densité : 0,95 ± 1 Viscosité : 120 ± 10 '' CAF4 à 20° C Extrait sec : 35 ± 1% Séchage : HP : 10 - 20' SEC : 30 - 40' DUR : 24 heures Aspect : mât Délai de stockage sous abri : 12 mois. Conditionnement : 0.9L - 4.5 L - 5L - 18L - 200L
Application	Pistolet pneumatique : une couche légère + 1 couche croisée bien mouillée Pression : 3 à 3.5 bars
Préparation de surface	Support bien poncé et dépolié
Conseils d'emploi	Bien mélanger le vernis avant emploi - Filtrer Dilution : Diluant cellulosique LUXTRAL Viscosité d'application 18 - 20'' CF4 à 20° C (25 - 30 % diluant cellulosique).
Sécurité	Produit inflammable contient du xylène, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.