

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : BOIS

Partenaire du programme de mise à niveau

10 02
FO.COM.007 - Version : 02

VERNILUX CELLULOSIQUE BRILLANT 8075

Composition	Liant: Nitro-Maleïque Solvant : Ester, Alcool
Utilisation	Vernis brillant pour bois et meubles
Propriétés	Séchage Rapide Bonne adhérence Aspect brillant
Classification	Famille 1, classe 5.a
Caractéristiques	Densité : 0.92 - 0.95 Viscosité : 110 - 130 '' CAF4 à 20° C Extrait sec : 25 ± 2% Séchage : HP : 30' SEC : 1 H DUR : 24 H Aspect : Brillant Délai de stockage sous abri : 1 an en emballage fermé d'origine Conditionnement : 0.5L- 0.9L - 4.5L - 5L - 18L - 200L
Application	Pistolet, Machine à rideau
Préparation de surface	Support bien poncé et dépolssiéré
Conseils d'emploi	Bien mélanger le vernis avant emploi - Filtrer Dilution : Diluant cellulosique Viscosité d'application pistolet 25 - 30'' CF4 à 20° C (25 - 30 %) diluant
Sécurité	Produit inflammable contient du xylène, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.