

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. 345795 L/A/M/000 - الرقم الجبائي : B1114541996

SECTEUR : BOIS

Partenaire du programme de mise à niveau

10 06

FO.COM.007 - Version : 02

VERNILUX UNIVERSEL**Composition**

Liant: Alkyde longue en huile
 Solvant : Hydrocarbure aliphatique

Utilisation

Vernis pour divers bois intérieur extérieur

Propriétés

Bon brillant
 Bonne tenue à l'extérieur
 Bon garnissant

Classification

Famille 1, classe 2.c

Caractéristiques

Densité : $0,92 \pm 0,05$
 Viscosité : 100 ± 10 " CAF 4 à 20° C
 Extrait sec : $55 \pm 1\%$
 Séchage : HP : 2heures
 SEC : 6 heures
 DUR : 24 heures
 Aspect : Brillant
 Délai de stockage sous abri : 1 An
 Conditionnement : 1L - 4,5L - 18L - 200L

Application

Brosse, rouleau, pistolet

Préparation de surface

Support bien poncé et dépolssiéré

Conseils d'emploi

Bien mélanger le vernis avant emploi - Filtrer
 Dilution : Diluant synthétique ou Essence de térébenthine

Sécurité

Produit inflammable, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.