

**LUXTRAL****لوکسترا****SOGIP**

SARL - au capital de 9.500.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.رأس مالها 9.500.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 ص.ب. 1114541996 - الرقم التجاري : 345795 L/A/M/000

SECTEUR: BATIMENT**01 04**

Partenaire du programme de l'air à niveau

ECOPEINT

FO.COM.007 - version : 02

Composition	<p><u>Liant</u> : Copolymère Styrene-acrylique <u>Pigment</u> : Dioxyde de Titane rutile et charge <u>Solvant</u> : eau</p>
Utilisation	Peinture de ravalement mâte pour application intérieure et extérieure. Applicables sur ciment, béton, pierre, brique, plâtre.
Propriétés	Séchage rapide, lavable et laisse respirer le support
Classification	Famille 1, classe 1.b
Caractéristiques	<p><u>Densité</u> : 1,72 ± 0.05 <u>Finesse</u> : 0 - 1 <u>Extrait sec</u> : 72 ± 1 % <u>Séchage</u> : HP : 20' HT : 30' SEC : 1 - 2 h DUR : 8 - 10 h <u>Rendement</u> : 3.5 à 4.5 m²/kg selon la porosité du support <u>Teinte</u> : Blanche Différentes teintes pastels peuvent être obtenues avec LES TEINTES A EAU LUXTRAL <u>Aspect</u> : mâte <u>Délai de stockage sous abri</u> : 6 mois <u>Conditionnement</u> : ,5kg, 10kg, 20kg, 25kgP, 25kgM, 40kg et VRAC</p>
Mode d'emploi	Brosse, Rouleau
Conseils d'emploi	<p>Bien mélanger la peinture avant emploi Procéder au mélange de préférence par voie mécanique (agitateur à hélice) Appliquer sur des surfaces propres <u>Dilution</u> : eau Appliquer en deux à trois couches <u>Séchage entre couches</u> : 1 à 2h</p>
Sécurité	Produit ininflammable contient des fongicides, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.