

**LUXTRAL****لوکسترال****SOGIP**

SARL - au capital de 10.000.000 DT
 8030 Z.I GROMBALIA
 Tel: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

*Le Bon choix !***سوجيب**

ش.ذ.م.م. رأس مالها 10.000.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

SECTEUR : INDUSTRIE

Partenaire du programme de mise à niveau

3702**FINITION GALVALUX**

FO.COM.007 - Version : 02

Composition

Liant: Résine acrylique modifiée
 Pigment: Suivant la couleur
 Solvant: Aromatique et cétone

Utilisation

Peinture de finition sur tôles galvanisées et métaux légers

Propriétés

Bonne résistance à l'eau et aux intempéries
 Bonne résistance aux acides et bases dilués
 Bon comportement en atmosphère industriel
 Bonne résistance Accrochage exceptionnel sur tôles galvanisées et métaux légers
 Brillant très élevé
 Bonne rétention de la brillance à l'abrasion et au grattage
 Séchage très rapide

Classification

Famille 1, classe 7 .b1

Caractéristiques

Densité : $1,3 \pm 0,05$
 Finesse : 7 - 9
 Viscosité : $80'' \pm 10$ CF 4 à 20° C
 Extrait sec %: 65
 Séchage : HP : 10' - 15'
 HT : 1-2 heures
 DUR : 24 heures
 Rendement : 105g/M²
 Délai de stockage sous abri : 1 an
 Conditionnement : 1Kg - 4 Kg - 18Kg

Application

Pistolet

Conseils d'emploi

Bien mélanger la peinture avant emploi
 Dilution : Diluant ACRYLIQUE ou CELLULOSIQUE LUXTRAL
 Délai de recouvrement 2 H

Sécurité

Produit inflammable contient des aromatiques. En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générale. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.