



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au capital de 6.900.000 DT

8030 Z.I. GROMBALIA

Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230

R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000

E-mail : commercial@sogip.com.tn

le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.900.000 دينار

المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية

الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230

س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BATIMENT

05 05

GRAFFILUX

Présentation

Revêtement plastique épais d'effet décoratif pour application en travaux neufs et d'entretien, protection des façades ainsi que pour la décoration intérieure ayant une très bonne résistance aux intempéries et à l'abrasion.

Destination

Enduits de ciment, enduits peints, béton armé à vue, panneaux préfabriqués en béton, fibrociment

N'appliquer pas sur un ancien support et qui n'est pas bien préparé

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Composition: | Additifs, charge et résine |
| pH | 8.0 - 9.0 |
| Densité | 1,75 – 1,85 g/cm3 |
| *Consommation | 4k g/m2 |
| Apparence | Visqueux |
| Couleur | Neutre et coloré |
| Conditionnement | 20kg |
| Dilution | Prêt à l'emploi |
| Outils | Taloche en inox ou plastique |
| Nettoyage des outils | Avec de l'eau |
| **Conditions d'application | entre 5°C et 35°C |
| ***Temps de séchage | Au moins 24 heures |
| ****Stockage | entre 5°C et 35°C |

* La consommation peut varier en fonction de l'appui que l'applicateur lui-même.

** Les deux températures ambiante et du mur.

*** En fonction des conditions météorologiques.

**** Éviter le gel. Conserver le récipient bien fermé. Les produits restent stables au moins un an à compter de la date de fabrication, à condition qu'il y est resté dans le stockage parfait état fermé du sceau intact et entre 5 et 35.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au capital de 6.900.000 DT
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.900.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

Gardez à l'esprit que les performances peuvent varier du mur, les conditions d'application et / ou d'application. L'acheteur / applicateur pas déchargé de la responsabilité de faire son propre examen des produits fournis afin de vérifier leur adéquation aux processus prévus et des objectifs.

Conseil d'application

Indication sur l'application

Préparation du support : Brossage, ponçage, époussetage d'une couche d'impression LUX- IM dilué à 10% avec l'eau.

Dilution : prêt à l'emploi, mais peut être dilué en cas de besoin au maximum 1 à 2%

Mode d'application : appliquer avec une truelle en acier, une couche homogène, continue et successivement. Après 2-3 min talocher avec une taloche en plastique de haut en bas ou bien sous forme circulaire. Il est conseillé de mouiller légèrement la taloche avant son utilisation.

Important

Tenir hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau. Si les symptômes persistent, consulter un médecin et d'enseigner l'étiquette. En cas d'ingestion accidentelle consulter immédiatement un médecin.

Elimination des déchets

Ne versez pas de débris liquides dans les égouts ou les tuyaux. Les résidus solides peuvent être éliminés comme déchets normaux.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.