

LUXTRAL







SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D 8030 Z.I. GROMBALIA

Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000

E-mail: contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية

الهاتف: 220 256 72 - الفاكس: 230 256 72

س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي: B1114541996

FO.COM.007 - Version: 02

3202

SECTEUR: INDUSTRIE

LAQUE CELLULOSIQUE MATE

Composition

Liant: Nitro- synthétique

Solvant: Organique

Pigment: Selon la teinte

Utilisation

Laque mate pour tout type de meubles, boiseries et constructions métalliques

Propriétés

Séchage rapide Bonne adhérence

Aspect mate

Caractéristiques

Densité : 1.19 ± 0.01

Viscosité: 220 ± 10 CF 4 à 20° C

Extrait sec: 50% ± 1 % Séchage: HP: 30'

SEC: 1heures
DUR: 24 heures

<u>Délai de stockage sous abri</u>: 6 mois <u>Conditionnement</u>: 1Kg - 4 Kg - 18Kg

Application

Pistolet machine à rideau

Préparation de surface : S'applique après une coche d'APPRET CELLULOSIQUE

Conseils d'emploi

Bien mélanger le laque avant emploi - Filtrer

Dilution

Diluant cellulosique super

Viscosité d'application pistolet 25-30" CF4 à 20° C

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.