



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au capital de 6.000.000 DT
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C : B 1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : commercial@sogip.com.tn

le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.رأس مالها 6.000.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف : 72 256 220 - الفاكس : 72 256 230
 س.ت. 345795 L/A/M/000 - الرقم الجبائي: B1114541996

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BATIMENT

01 02

LUXTRALATEX FORT

Composition	Liant : Copolymère Styène-acrylique Pigment : Dioxyde de Titane rutile et charge Solvant : eau
Utilisation	Peinture de ravalement mâte pour application intérieure et extérieure. Applicables sur ciment, béton, pierre, brique, plâtre, bois, siporex.
Propriétés	Séchage rapide, lavable et laisse respirer le support
Classification	Famille 1, classe 1.b
Caractéristiques	Densité : 1,70 ± 0.02 pH : 7,5 - 9,5 Finesse : 0 - 1 Extrait sec : 70 ± 1 % Séchage : * HP : 20' * HT : 30' * SEC : 1 - 2 h * DUR : 8 - 10 h Adhérence: supérieure à 1,5 mPa Rendement : 5 à 6 m ² /kg (dilution : 5-10%, Nombre de couches=2) Teinte : Blanche Différentes teintes pastels peuvent être obtenues avec LES TEINTES A EAU LUXTRAL Aspect : mâte Délai de stockage sous abri : 6 mois Conditionnement : 1kg, 5kg, 10kg, 20kg, 25kgP, 25kgM, 40kg et VRAC
Mode d'emploi	Brosse, Rouleau
Conseils d'emploi	Bien mélanger la peinture avant emploi Procéder au mélange de préférence par voie mécanique (agitateur à hélice) Appliquer sur des surfaces propres en deux à trois couches Dilution : eau Séchage entre couches : 1 à 2h
Sécurité	Produit ininflammable contient des fongicides, en cas de contact avec les yeux Laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.