LUXTRAL لوكسترال

SOGIP سوجيب

ARL - au Capital de 4.100.000 D
030 Z.I. GROMBALIA
él.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
-mail : contact@sogip.com.tn

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

le bon choix !

Partenaire du programme de mise à niveau

FO.COM.007 – Version : 02

SECTEUR : BATIMENT 0206

REXOFACADE
PEINTURE DE RAVALEMENT ACRYLIQUE

Définition	peinture murale de finition mate à base d'un copolymère thermoplastique acrylique en solution
Destination	Extérieur en ravalement, intérieur en décoration
Propriétés	Peinture microporeuse et applicable sur ciment fris et fonds humides - Bonne adhérence - Bonne résistance chimique à la lumière - Barrière contre la carbonatation et l'eau sur surface de bâtiments
Classification	Famille 1.Classe 4.a
Composition	**Liant :** Copolymère thermoplastique acrylique **Pigments :** Dioxyde de titane rutile et charges **Solvant :** White Spirit
Caractéristiques	**Aspect :** Mate **Densité :** 1.5 **Viscosité :** produit visqueux **Rendement :** 6 à8 m²/Kg **Extrait sec :** 68% **Séchage :** HP : 1h HT : 2h DUR : 24 heures **Dilution :** Essence de térébenthine à raison de 10 à 20 % **Conditionnement :** 1Kg - 5Kg - 20Kg
Conservation	12 mois en emballage d'origine fermé
Sécurité	Produit inflammable contient du white spirit, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.