



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي : 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BATIMENT

0205

REXOLUX

Composition	Liant : Alkyde longue en huile /Alkyde Thixotrope Pigments : Dioxyde de titane rutile et charges Solvant : Hydrocarbure aliphatique
Utilisation	Laqué mate thixotrope pour intérieur sur tout support traditionnel de bâtiment (béton, boiserie, métaux ferreux)
Propriétés	Aspect mate, bon pouvoir couvrant Sa consistance thixotrope permet un bon tendu en couche épaisse
Classification	Famille 1.Classe 1.a
Caractéristiques	Finesse : 6N7 Viscosité : thixotrope (4.5 Poises à 20 C) Drag M3 Séchage HP : 5-10' HT : 20-30' SEC : 5-6 h DUR : 24h Extrait sec : 76 % Pouvoir couvrant théorique : 18m ² /L Pouvoir couvrant pratique : 120g /m ² pour un film sec d'épaisseur de 40 microns Teinte : Blanche et teintes bâtiments Aspect : mate Point éclair (creuset fermé) : 48°C Délai de stockage sous abri : 1 an Conditionnement : 1 Kg- 5Kg- 20 Kg
Application	Brosse, rouleau, pistolet
Conseils d'emploi	Bien mélanger la peinture avant l'emploi Dilution : Diluant cellulosique ou essence de térébenthine Délai de recouvrement à 20° C : 5-6 h Système recommandé : 1/Boiserie : Appliquer en respectant les délais de recouvrement (1à2 couches de peinture à l'huile) Poncer éventuellement et appliquer 1 à 2 couches de Rexolux 2/Béton, plâtre et enduit : Après rebouchage des trous et ponçage appliquer : - 2 à 3couches d'enduit plastique Poncer éventuellement et appliquer une couche d'huile d'impression - 1à 2 couches de Rexolux 3/Métaux ferreux : Après brossage de la rouille ou sablage Sa 2.5 appliquer - 1 à 2 couches d'antirouille - 1 à 2 couches de Rexolux
Sécurité	Produit inflammable contient du white spirit, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.