



LUXTRAL



لوسترال



SOGIP

SARL - au Capital de 4.100.000 D
 8030 Z.I. GROMBALIA
 Tél.: 72 256 220 - Fax : 72 256 230
 R.C. : B1114541996 - TVA : 345795 L/A/M/000
 E-mail : contact@sogip.com.tn

le bon choix!

Partenaire du programme de mise à niveau

سوجيب

ش.ذ.م.م. رأس مالها: 4.100.000 دينار
 المنطقة الصناعية - 8030 - قرمبالية
 الهاتف: 72 256 220 - الفاكس: 72 256 230
 س.ت.: B1114541996 - الرقم الجبائي: 345795 L/A/M/000

FO.COM.007 - Version : 02

SECTEUR : BOIS

10 13

VERNILUX ACRYLIQUE

| | |
|--------------------------|---|
| Composition | Liant: Acrylique thermoplastique Solvant : Aromatique |
| Utilisation | Vernis pour divers bois intérieur extérieur |
| Propriétés | Bon brillant Bonne tenue à l'extérieur Bon garnissant Bonne rétention à l'abrasion et au grattage Séchage rapide |
| Caractéristiques | Densité : 0,95 ± 0.05 Viscosité : 70 ± 5 " CAF 4 à 20° C Extrait sec : 80 ± 1% Séchage : HP : 10 - 30' SEC : 1 - 2 heures DUR : 24 heures Aspect : Brillant Délai de stockage sous abri : 1 An Conditionnement : 1LM - 5L - 18L |
| Application | Brosse, rouleau, pistolet |
| Conseils d'emploi | Bien mélanger le vernis avant emploi Dilution : Diluant Acrylique |
| Sécurité | Produit inflammable, en cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin |

Nota : Les caractéristiques de nos produits sont communiquées à titre d'information générales. Les circonstances d'emploi échappant à notre contrôle nous déclinons toute responsabilité pour toutes pertes ou dommages éventuels.